

THERMODET®

PMMA/ABS Kunststoff-Platten „Außen“

Verbundplatten aus PMMA/ABS (Polymethylmethacrylat/Acrylnitril-Butadien-Styrol) bieten einen vielseitigen Einsatzbereich für verschiedene Außenanwendungen. Platten aus PMMA/ABS für den Außenbereich besitzen eine ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit mit einer hohen Oberflächenqualität und lassen sich hervorragend thermoformen.

C.1 THERMODET®

PMMA/ABS hochglanz

Platten aus schlagzähem oder hochschlagzähem ABS mit einer Deckschicht aus hochglänzendem PMMA.

Anwendungsbeispiele:

Caravan-Außenteile, Nutzfahrzeug-Außenverkleidungen, Rasenmäher-Abdeckungen

C.2 THERMODET®

PMMA/ABS Premium hochglanz

Platten aus hochschlagzähem ABS mit einer speziellen Deckschicht aus hochglänzendem PMMA für brillante Farben und Metalllickeffekte.

Anwendungsbeispiele:

Dachboxen, Caravan-Außenteile, Automobilteile



THERMODET®

PMMA/ABS Kunststoff-Platten „Außen“



C.3 THERMODET®

PMMA/ABS matt

Platten aus schlagzähem oder hochschlagzähem ABS mit einer Deckschicht aus seidenmattem oder mattem PMMA.

Mattgrad variabel einstellbar (seidenmatt bis supermatt)

Anwendungsbeispiele:

Türpaneele, Dachverkleidungen, Automobilteile

C.4 THERMODET®

PMMA/ABS Spezial

Platten aus PMMA/ABS sind außerdem mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit und Corona-Behandlung lieferbar.

Anwendungsbeispiele:

Nutzfahrzeug-Außenteile, Automobilteile, Türpaneele

Material-Bezeichnung	Oberflächen-Ausführung	Standard-Stärken	Standard-Breiten	
C.1 THERMODET® PMMA/ABS hochglanz	hochglanz	glatt/genarbt	1,50 - 8,00 mm (Platte)	bis 2500 mm
C.2 THERMODET® PMMA/ABS Premium	hochglanz	glatt	1,50 - 6,00 mm (Platte)	bis 2000 mm
C.3 THERMODET® PMMA/ABS matt	seidenmatt bis supermatt	glatt/genarbt	1,50 - 8,00 mm (Platte)	bis 2500 mm
C.4 THERMODET® PMMA/ABS Spezial	hochglanz bis supermatt	glatt/genarbt	1,50 - 8,00 mm (Platte)	bis 2500 mm

Weitere Lieferformen, Farben oder Datenblätter auf Anfrage.

Spezifikationen unterliegen der technischen Entwicklung; Änderungen vorbehalten.